



DUSTY



(GB) The DUSTY articulated arms are equipped with a combined support system consisting of adjustable clutches and a traction spring. They include a fifth wheel so that they can be rotated through 360°, and require an additional bracket for wall-mounting. The units are complete with an aluminium hood and a damping shutter. The arm is available in two versions: Ø 200 mm for heavy duty extraction, and Ø 100 mm for small scale applications.

(I) I bracci articolati DUSTY sono dotati di un sistema di sostegno combinato tra frizioni regolabili e molla di trazione. Già dotati di ralla per ruotare di 360° necessitano di una ulteriore staffa per essere fissati a muro. La cappetta in alluminio e la serranda di parzializzazione ne completano la dotazione. Braccio in due versioni (Ø 200 mm per aspirazioni importanti e Ø 100 mm per impieghi leggeri).

(F) Les bras articulés DUSTY sont équipés d'un système de soutien combiné entre frictions réglables et ressort de traction. Pré-équipés de pivot pour rotation à 360°, un étrier supplémentaire est nécessaire pour les fixer au mur. La hotte en aluminium et le registre de régulation viennent compléter son équipement. Bras en deux versions : Ø 200 mm pour de fortes aspirations et Ø 100 mm pour des utilisations légères.

(D) Die Gelenkarme DUSTY sind mit einem kombinierten Trägersystem mit einstellbaren Kupplungen und Zugfeder ausgestattet. Die bereits mit Drehgelenk für die Drehung um 360° versehenen Gelenkarme benötigen einen weiteren Bügel für die Wandbefestigung. Die Absaughaube aus Aluminium und die Drosselklappe vervollständigen die Ausstattung. Arm in zwei Versionen: Ø 200 mm für hohe Absaugleistung und Ø 100 mm für den leichteren Einsatz.

(ES) Las brazos DUSTY están dotados de un sistema de soporte combinado por fricciones flexibles regulables y resorte de tracción. Ellos están dotados de rotula de rotación de 360° necesitando de un nuevo soporte para fijación a pared. La boca de aluminio y el cierre de parzialización están incluidos en la dotación. Brazo en dos versiones (Ø 200 mm para aspiraciones importantes y Ø 100 para trabajos ligeros).





SSB
ceiling support
mensola a soffitto
support au plafond
Deckenhalterung
Soporte a techo



Light Light

Dettagli tecnici - Technical details - Données techniques - Technische Daten - Datos Técnicos

Model											
		Mt.	Ft.	Mt.	Ft.	Mt.	Ft.	Mt.	Ft.	mm.	inch.
	DUSTY-210	-	-	2,1	7,22	-	-	1,8	5,9	100	4"
	DUSTY-270	-	-	2,7	8,9	-	-	2,1	7,0	100	4"
	DUSTY-350	-	-	3,3	10,8	-	-	2,9	9,5	200	8"
	DUSTY-470	-	-	4,2	13,8	-	-	3,5	11,5	200	8"
	DUSTY-670	6,2	20,3	4,2	13,8	2,0	6,6	5,6	18,4	200	8"
	DUSTY-770	7,2	23,6	4,2	13,8	3,0	9,8	6,6	21,7	200	8"
	DUSTY-870	8,2	26,9	4,2	13,8	4,0	13,1	7,6	25,0	200	8"
	DUSTY-970	9,2	30,18	4,2	13,8	5,0	16,4	8,6	28,3	200	8"