

Ölspendewagen



①

Ölspendewagen für 200-Liter-Originalgebinde

- Für die Abgabe von Schmierölen sowie Frostschutzkonzentrat und -gemischen im Viskositätsbereich von 8 bis 2.000 mPa·s (eichfähig: 20 bis 2.000 mPa·s)
- Fahrgestell 200 mit Pistolenaufnahme
- Lackiert himmelblau RAL 5015
- Förderleistung max. 10 l/min. (viskositätsabhängig)
- Förderdruck max. 10 bar
- Saugleitung ¾" für 200-Liter-Originalgebinde, mit Saugrohrhalter für 2"-Spundlöcher und Verbindungsschlauch
- Abgabeschlauch DN 16, 2,2 m lang, mit Axialdrehgelenk ½" AG
- Abm. 980 x 780 x 1.030 mm (L x B x H)
- Eichfähige Ausführung mit PTB-Zulassung Z 5.124-92.14
- Ohne Pistole bzw. Zähler

Ölspendewagen für 200-Liter-Originalgebinde mit FZP 230/D

Artikel-Nr.

- Hochleistungs-Zahnradpumpe FZP 230/D mit Druckschalter
- Wechselstrommotor 230 V, 50 Hz, 0,55 kW
- Anschlusskabel, 5 m lang, mit Schuko-Stecker
- Einstellbares Überströmventil mit flexibler Rücklaufleitung, DN 8

① Mit FZP 230/E/D, eichfähig, mit Gasmessverhütungseinrichtung	40 208 511
Mit FZP 230/D, nicht eichfähig, mit Ventilkombination	40 208 501

Ölspendewagen für 200-Liter-Originalgebinde mit AN 4

Artikel-Nr.

- Hochleistungs-Kolbenpumpe AN 4
- Luftdruck max. 10 bar (betriebsbereit ab 2 bar)
- Übersetzungsverhältnis 1 : 3
- Integriertes Druckluft-Reduzierventil
- Luftanschluss: Schlauchdorn für Schlauch DN 6

Mit AN 4, eichfähig, mit Gasmessverhütungseinrichtung	40 211 081
Mit AN 4/E, nicht eichfähig, mit Druckausgleichsgefäß	40 211 061



②

Ölspendewagen für 60-Liter-Originalgebinde

- Für die Abgabe von Schmierölen sowie Frostschutzkonzentrat und -gemischen im Viskositätsbereich von 8 bis 2.000 mPa·s (eichfähig: 20 bis 2.000 mPa·s)
- Fahrgestell 60 mit Pistolenaufnahme
- Lackiert himmelblau RAL 5015
- Förderleistung max. 10 l/min. (viskositätsabhängig)
- Förderdruck max. 10 bar
- Saugleitung ¾" für 60-Liter-Originalgebinde, mit Saugrohrhalter für 2"-Spundlöcher und Verbindungsschlauch
- Abgabeschlauch DN 16, 2,2 m lang, mit Axialdrehgelenk ½" AG
- Abm. 660 x 550 x 915 mm (L x B x H)
- Eichfähige Ausführung mit PTB-Zulassung Z 5.124-92.14
- Ohne Pistole bzw. Zähler

Ölspendewagen für 60-Liter-Originalgebinde mit FZP 230/D

Artikel-Nr.

- Hochleistungs-Zahnradpumpe FZP 230/D mit Druckschalter
- Wechselstrommotor 230 V, 50 Hz, 0,55 kW
- Anschlusskabel, 5 m lang, mit Schuko-Stecker
- Einstellbares Überströmventil mit flexibler Rücklaufleitung, DN 8

② Mit FZP 230/E/D, eichfähig, mit Gasmessverhütungseinrichtung	40 208 531
Mit FZP 230/D, nicht eichfähig, mit Ventilkombination	40 208 521

Ölspendewagen für 60-Liter-Originalgebinde mit AN 4

Artikel-Nr.

- Hochleistungs-Kolbenpumpe AN 4
- Luftdruck max. 10 bar (betriebsbereit ab 2 bar)
- Übersetzungsverhältnis 1 : 3
- Integriertes Druckluft-Reduzierventil
- Luftanschluss: Schlauchdorn für Schlauch DN 6

③ Mit AN 4, eichfähig, mit Gasmessverhütungseinrichtung	40 211 071
Mit AN 4/E, nicht eichfähig, mit Druckausgleichsgefäß	40 211 051



③

Zapfpistolen und Handdurchlaufzähler siehe Seite 25-27.