

Altöl-Sammelstationen

Altöl-Sammelstationen A III

- Schmierstofftank im Blechmantel, mit Palettenfuß und allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-40.21-118, zur Aufstellung in Gebäuden
- Leckanzeige, optisch, mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-65.40-256
- Tankinhaltsanzeiger
- Absaugarmatur mit 2" TW-Kupplung
- Entlüftungsarmatur 2" mit Lüftungskappe
- Mit 700-Liter-Tank: Abm. 1.135 x 720 x 1.500 mm (L x B x H), Gewicht 66 kg
- Mit 1.000-Liter-Tank: Abm. 1.135 x 720 x 1.930 mm (L x B x H), Gewicht 90 kg



Altöl-Sammelstation mit Auffangwanne

Artikel-Nr.

- Auffangwanne, 700 x 400 mm, mit Sieb und Deckel

① Altöl-Sammelstation A III mit 700-Liter-Tank und Auffangwanne	40 418 600
Altöl-Sammelstation A III mit 1.000-Liter-Tank und Auffangwanne	40 418 650

Altöl-Sammelstation mit Steckzapfen DN 10,5

Artikel-Nr.

- Tankanschluss mit Steckzapfen DN 10,5
- Überfüllsicherung, optisch und akustisch, mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-65.11-428

Altöl-Sammelstation A III mit 700-Liter-Tank und Steckzapfen DN 10,5	40 418 710
② Altöl-Sammelstation A III mit 1.000-Liter-Tank und Steckzapfen DN 10,5	40 418 700



Die Altöl-Geräte eignen sich zum Auffangen und Fördern von gebrauchten Fluiden mit einem Flammpunkt über 55 °C

Schmierstofftanks aus Kunststoff

Beratung, Vertrieb und Service

Medienversorgung

Altölentsorgung

Lagertechnik

Fettversorgung



PE-Schmierstofftank im Blechmantel

Artikel-Nr.

- Zugelassen zur Lagerung von Frischöl, Altöl mit einem Flammpunkt über 55 °C und Dieselkraftstoff
- Mit allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen Z-40.21-118 (für 750- und 1.000-Liter-Tank) und Z-40.21-432 (für 1.500-Liter-Tank)
- PE-Tank mit Blechmantel und Palettenfuß
- Zur Aufstellung ohne Auffangwanne im Gebäude
- Tankinhaltsanzeige, mechanisch
- Leckanzeige, optisch, mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-65.40-256 (für 750- und 1.000-Liter-Tank)
- Anschlüsse 4 x 2"
- Brandschutzklasse F30

700 l, Abm. 1.135 x 737 x 1.210 mm (L x B x H), Gewicht 59 kg	08 225 100
① 1.000 l, Abm. 1.135 x 737 x 1.640 mm (L x B x H), Gewicht 83 kg	08 225 110
1.500 l, Abm. 1.630 x 770 x 1.950 mm (L x B x H), Gewicht 151 kg	40 150 150



PE-Schmierstofftank, doppelwandig

Artikel-Nr.

- Zugelassen zur Lagerung von Frischöl, Altöl mit einem Flammpunkt über 55 °C, Dieselkraftstoff und Frostschutzmittel
- Mit allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen Z-40.21-302 (für 750-Liter-Tank) und Z-40.21-310 (für 1.100- und 1.500-Liter-Tank)
- Zur Aufstellung ohne Auffangwanne im Gebäude
- Optische Leckanzeige durch transparente Tankwandung
- Anschlüsse 4 x 2"
- Brandschutzklasse F30

750 l, Abm. 780 x 780 x 1.710 mm (L x B x H), Gewicht 37 kg	40 140 500
1.100 l, Abm. 1.580 x 790 x 1.360 mm (L x B x H), Gewicht 56 kg	40 140 510
② 1.500 l, Abm. 1.580 x 790 x 1.710 mm (L x B x H), Gewicht 69 kg	40 140 520

Inhaltsanzeige, mechanisch für PE-Schmierstofftanks, doppelwandig

Artikel-Nr.

Für 750-Liter-Tank	40 140 060
Für 1.100- oder 1.500-Liter-Tank	40 140 070



GFK-Schmierstofftank, doppelwandig

Artikel-Nr.

- Zugelassen zur Lagerung von Frischöl, Altöl mit einem Flammpunkt über 55 °C, Dieselkraftstoff und Frostschutzmittel
- Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-40.11-280
- Zur Aufstellung ohne Auffangwanne im Gebäude und im Freien mit Witterungsschutz
- Optische Leckanzeige durch transparente Tankwandung
- 2 Domflansche ohne Domdeckel

1.300 l, Abm. 1.500 x 740 x 1.560 mm (L x B x H), Gewicht 80 kg	08 225 300
1.500 l, Abm. 1.500 x 740 x 1.800 mm (L x B x H), Gewicht 90 kg	08 225 310
③ 2.000 l, Abm. 2.000 x 860 x 1.560 mm (L x B x H), Gewicht 100 kg	08 225 320
2.350 l, Abm. 2.000 x 860 x 1.800 mm (L x B x H), Gewicht 110 kg	08 225 330

Unterdruck-Leckanzeige für GFK-Schmierstofftanks, doppelwandig

Artikel-Nr.

- Bis zu 25 Einzeltanks anschließbar
- Mindestabstände von Wänden entfallen

Anzeige-Basisgerät	40 100 210
Zubehörpaket I für den Anschluss eines Tanks an das Basisgerät	40 100 220
Zubehörpaket II für den Anschluss von zwei Tanks an das Basisgerät	40 100 230
Erweiterungspaket für den Anschluss je eines weiteren Tanks (ab dem 3. Tank)	40 100 240

Domdeckel für GFK-Schmierstofftanks, doppelwandig

Artikel-Nr.

Anschlussgewinde 2 x 2" IG, 1 x 1 1/2" IG, 1 x 1" IG	08 225 060
--	------------

Schmierstofftanks aus Stahl



Stahl-Schmierstofftank, doppelwandig

Artikel-Nr.

- Zugelassen zur Lagerung von Frischöl und Altöl mit einem Flammpunkt über 55 °C
- Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-38.12-41
- Stahltank mit Standfüßen
- Zur Aufstellung ohne Auffangwanne im Gebäude und im Freien mit Witterungsschutz
- Tankinhaltsanzeige, mechanisch
- Vakuum-Leckanzeige, mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-65.22-262
- Anschlüsse am Domdeckel 6 x 2" IG

900 l, Abm. 1.200 x 800 x 1.290 mm (L x B x H), Gewicht 200 kg	08 224 025
① 1.300 l, Abm. 1.200 x 800 x 1.750 mm (L x B x H), Gewicht 260 kg	08 224 030
1.600 l, Abm. 1.500 x 800 x 1.750 mm (L x B x H), Gewicht 320 kg	08 224 040
2.000 l, Abm. 1.800 x 800 x 1.750 mm (L x B x H), Gewicht 370 kg	08 224 050
2.400 l, Abm. 2.200 x 800 x 1.750 mm (L x B x H), Gewicht 420 kg	08 224 060

Zubehör für Schmierstofftanks



② Einfüllarmatur mit 2"-TW-Kupplung	Artikel-Nr.
Mit 45°-Bogen und Anschlussgewinde 2" AG	40 249 002
③ Absaugarmatur mit 2"-TW-Kupplung	Artikel-Nr.
Absaugrohr DN 40, 2 m lang, mit Tankverschraubung 2" AG	40 249 003
④ Entlüftungsarmatur 2" mit Lüftungskappe	Artikel-Nr.
Entlüftungsrohr 100 mm lang, mit Anschlussgewinde 2" AG	40 249 001
⑤ Tankanschluss 2" für Schnelkupplung	Artikel-Nr.
Schraubkappe 2" AG und Steckzapfen DN 10,5	40 419 070

Medienübergabeschränk aus Edelstahl

- Zur Aufnahme von Befüll- und Absaugarmaturen sowie Überfüllsicherungen
- Mit Tropfwanne
- Ohne Aussparungen für Rohrleitungen und Kabel

⑥ Medienübergabeschränk M4	Artikel-Nr.
Für max. 4 Befüll- und Absaugarmaturen sowie Überfüllsicherungen Abm. 300 x 600 x 600 mm (L x B x H)	40 100 260

Medienübergabeschränk M6

Für max. 6 Befüll- und Absaugarmaturen sowie Überfüllsicherungen Abm. 300 x 800 x 800 mm (L x B x H)	Artikel-Nr.
	40 100 280

⑦ Tropfschale mit Ablassschraube zur Wandmontage	Artikel-Nr.
Abm. 350 x 500 x 120 mm (L x B x H)	40 239 014

Kunststoffschild, Abm. 100 x 50 mm

- Farbe weiß mit schwarzer gravierter Schrift, selbstklebend

⑧ Motoröl	08 500 100
Getriebeöl	08 500 150
Gebrauchtöl A III	08 500 200

⑨ Halter für Kunststoffschild zur Montage an 2"-Rohrleitungen	Artikel-Nr.
Aus Edelstahl, Abm. 100 x 50 mm	08 500 250

Aufkleber, braun, mit Fließrichtungspfeil, Abm. 178 x 37 mm

Text Schmieröl	Artikel-Nr.
Text Altöl	47 800 520
	47 800 530

Merkblatt VAWs

DIN A4, laminiert	Artikel-Nr.
	47 800 230

⑩ Fassinhaltsanzeige, mechanisch für 200-Liter-Originalgebinde	Artikel-Nr.
Für 3/4"-Spundlöcher	40 140 080

