

Zapfsäulen für Schmieröl



①



②

Zapfsäulen FD II-1 mit einseitiger Abgabe

- Für die Abgabe von Schmierölen aus Lagertanks

Säulengehäuse:

- Grundgestell und Bodenwanne aus Edelstahl
- Behangbleche und Zugangsklappen aus Stahlblech
- Gehäuse lackiert reinweiß RAL 9010, Rechnerkopf lackiert enzianblau RAL 5010
- Abmessungen: 682 x 527 x 1.614 mm (L x B x H)

Abgabetechnik:

- Basic-Schlauchtrommel mit Abgabeschlauch DN 13, 8 m lang
- Spezial-Zapfpistole PN 10, ohne Arretierung
- Pistolenablage mit Zapfkontaktschalter für schützgesteuerte Pumpen

① Zapfsäule FD II-1, eichfähig

Artikel-Nr.

- Beleuchtete LCD-Digitalanzeigen (Liter, Grundpreis, Gesamtpreis und Totalzähler)
- Preisrechner mit Impulsschnittstelle (Impulsausgang: 100 Doppelimpulse/Liter) oder ER3-Protokoll
- Ringkolbenmesswerk mit Impulsgeber
- Sichtstrecke
- PTB-Zulassung Z 5.124-92.14

FD II-1, eichfähig, mit Preisrechner

40 622 110

Zapfsäule FD II-1, nicht eichfähig

Artikel-Nr.

- FLACODIS I Digitalanzeige (Liter und Totalzähler)
- Impulsschnittstelle (Impulsausgang: 10 oder 100 Doppelimpulse/Liter)
- Ringkolbenmesswerk mit Impulsgeber

FD II-1, nicht eichfähig, mit Literanzeige FLACODIS I

40 622 010

Weitere Ausführungen mit zweiseitiger Abgabe oder anderen Schnittstellenprotokollen auf Anfrage!

Zubehör

Hochleistungs-Zahnradpumpen FZP 400

Artikel-Nr.

- Für die Förderung von Schmierölen im Viskositätsbereich von 20 bis 2.000 mPa·s
- In der Zapfsäule installiert
- Drehstrommotor 400 V, 50 Hz, 0,55 kW, für Schützsteuerung
- Förderleistung max. 10 l/min. (abhängig von Viskosität sowie Saug- und Druckleitungen)
- Nenndruck max. 10 bar
- Einstellbares Überströmventil
- Anschlussgewinde 3/4" IG
- Gewicht 13 kg

- | | | | |
|--------------|------------------|----------------------------------|------------|
| ② FZP 400/E, | eichfähig, | mit Gasmessverhütungseinrichtung | 40 204 611 |
| FZP 400 , | nicht eichfähig, | mit Ventilkombination | 40 205 611 |

Fundamentrahmen

Artikel-Nr.

Zur sicheren Aufstellung der FD II

41 001 030

Ölförderpumpen für die externe Montage und Zubehör siehe Seite 14–17.