

**Eichfähige Modelle:**

**PTB-Zulassungs-Nr.:**

5.124-93.16

**BEV-Zulassungs-Nr.:**

elektrische Pumpen (ED/E): OE06-R340

elektrische Pumpen (E/E): OE97-R050

pneum. Pumpen (OP 90): OE06-R350



Mod. GT-E



Mod. GT-E inkl. GT-SV

**Stationäre Ausführung im Geräteträger**

Ein anschlussfertiges und universell einsetzbares Öl-abgabeset im Geräteträger für optimale Frischölversorgung. Der Geräteträger dient zur Aufnahme von elektrischen oder pneumatischen Pumpen, automatischen Schlauchaufrollern und Handdurchlaufzählern. Zum Lieferumfang gehört eine Auffangwanne verzinkt, gemäß VAWs.

**Grundtyp:**

- Geräteträger lackiert, selbsttragend
- 2 x elektrische oder pneumatische Pumpen
- Ölverbindungsschläuche und Saugschläuche
- 2 x automatische Schlauchaufroller
- 2 x Handdurchlaufzähler inkl. Drehgelenk
- 2 x Motorenölauslauf mit Anti-Tropfmundstück
- 2 x Halter für Handdurchlaufzähler
- 1 x Auffangwanne verzinkt, Bauart zugelassen

**Leistung: (je nach Viskosität - siehe Seite 95)**

- **Pneumatische Pumpe** max. 10 Ltr./min
- Lufteingangsdruck max. 8 bar (150 PSI)
- Typ OP 90 D 30/1, inkl. Druckminderer
- **Elektrische Pumpe** max. 10 Ltr./min
- Anschluss an 230 V~, 50 Hz, 0,55 kW
- Typ OP 140 E (Ein/Aus-Schalter)
- Typ OP 140 E/E (eichfähig, Ein/Aus-Schalter)
- Typ OP 140 ED (inkl. Druckschalter)
- Typ OP 140 ED/E (eichfähig, inkl. Druckschalter)
- Mit Anschlusskabel und Stecker

**Modell GT-P, pneum. Pumpe**

- 1 x Geräteträger Typ W 10 T
- 2 x pneum. Pumpe Typ OP 90 D 30/1, inkl. Saugschlauch
- 2 x autom. Schlauchaufroller Typ 9.10.12, 10 m, DN 12, 2 x Typ ÖDG 12, 2 x Typ WH 12
- 2 x Handdurchlaufzähler, digital, Typ LCD 18/1
- 1 x Auffangwanne Typ W 10
- **Nicht eichfähig**

**Modell GT-PE, pneum. Pumpe**

- Identisch mit Modell GT-P, jedoch
- 2 x pneum. Pumpe Typ OP 90 D 30/1 E
- 2 x Luftabscheider, **PTB- und BEV-Zulassung**
- 2 x Handdurchlaufzähler, digital, Typ LCD 18 E
- **Eichfähig**

**Modell GT-E, elektrische Pumpe**

- Identisch mit Modell GT-P, jedoch mit
- 2 x elektr. Pumpe Typ OP 140 ED, inkl. Saugschlauch
- 2 x Druckschalter verkabelt
- **Nicht eichfähig**

**Modell GT-EE, elektrische Pumpe**

- Identisch mit Modell GT-E, jedoch
- 2 x elektr. Pumpe Typ OP 140 ED/E, inkl. Saugschlauch
- 2 x Luftabscheider, **PTB- und BEV-Zulassung**
- 2 x Handdurchlaufzähler, digital, Typ LCD 18 E
- **Eichfähig**

**Aufpreis für Getriebeöle für ÖAS/E Typ GA**

- Leistungsanpassung für Getriebeöle, nur E-Pumpen

**Zubehör**

**Stahlblechverkleidung Typ GT-SV**

- Verkleidung der Komponenten lackiert
- Maße ca. 1200 x 500 x 500 mm (L x B x H)

**Geräteträger Typ W 10 T (o. Abb.)**

- Lackiert, selbsttragend, ohne Komponenten
- Inkl. 1 Auffangwanne 2 x 200 Ltr., Typ W 10
- Maße ca. 800 x 1400 x 1300 mm (L x B x H)

**Artikel Nr.**

**Preis EUR**

22 300

3.095,-

22 301

4.195,-

22 302

3.995,-

22 303

4.995,-

20 200

195,-

22 350

210,-

25 002

585,-