



Mod. T/C

optische Füllstandsanzeige durch transparente Tankwände

optische Leckageerkennung (1300 Ltr.- und 1500 Ltr.-Tank)

Typ F DOM 1

Typ F DOM 2

Typ A DOM

Typ C/EFT

Typ VL-H5

**Vorrats- und Entsorgungstanks**

Zugelassen für **Lagerung von Frisch- und Gebrauchtöl**. Zur Aufstellung im Freien und im Gebäude, **ohne Auffangwanne auch in Wasserschutzgebieten**. GFK-Sicherheitstank, doppelwandig (aus glasfaserverstärktem Kunststoff) mit Inhaltsskala. Zwei Anschlussflansche Ø 170 mm und damit die Möglichkeit von bis zu 8 Anschlüssen. 25 Jahre Garantie.

**Tankzulassungs-Nr.: Z-40.11-280**

- Glasfaserverstärkter Kunststoff GFK
- Keine Veränderungen, kein Versprüden oder Ausbeulen.
- Keine Korrosion, kein Verrotten
- **25 Jahre Garantie** auf die Beständigkeit des Tanks bei der Schmierstofflagerung
- Integrierte optische Leckageerkennung (1300 Ltr.- und 1500 Ltr.-Tanks)
- 2000 Ltr.- und 2350 Ltr.-Tanks sind mit einem Unterdruck-Leckanzeigergerät aufzustellen

**Modell T/C 1300**

- Inhalt 1300 Ltr., Gewicht ca. 80 kg
- Maße ca. 1500 x 740 x 1560 mm (L x B x H)

**Modell T/C 1500**

- Inhalt 1500 Ltr., Gewicht ca. 90 kg
- Maße ca. 1500 x 740 x 1800 mm (L x B x H)

**Modell T/C 2000**

- Inhalt 2000 Ltr., Gewicht ca. 100 kg
- Maße ca. 2000 x 860 x 1560 mm (L x B x H)

**Modell T/C 2350**

- Inhalt 2350 Ltr., Gewicht ca. 110 kg
- Maße ca. 2000 x 860 x 1800 mm (L x B x H)

**Zzgl. Frachtkostenanteil für Modelle T/C**

149,-

**Zubehör für Frischöltanks T/C**

**Domdeckel (Stahl) Typ F DOM 1** mit 4 Gewindemuffen (gerade), 1 x G 2" für Befüllung und zusätzl. 1 x G 2", 1 x G 1 1/2" und 1 x G 1"

27 115

149,-

**Domdeckel (Stahl) Typ F DOM 2** mit 2" Gewindenippeln (schräg aufgeschweißt), 1 x G 2" für Befüllung, 1 x G 2" für Entlüftung und 2 Gewindemuffen (gerade) G 2" und G 1", inkl. Zubehör

27 116

199,-

**Zubehör für Altöltank T/C**

**Domdeckel (Stahl) Typ A DOM 1**, komplett mit Saugrohr, TW-Kupplung, Muffen, Blindkappen (nur für T/C 1300 und 2000)

27 117

199,-

**Domdeckel (Stahl) Typ A DOM 2**, komplett mit Saugrohr, TW-Kupplung, Muffen, Blindkappen (nur für T/C 1500 und 2350)

27 140

199,-

**Einfüllschale Typ C/EFT** mit Saugrohr, Tankwagenkupplung und verschließbarem Deckel (nur für T/C 1300 und 2000)

27 118

329,-

**Zubehör**

**Unterdruck-Leckanzeigergerät Typ VL-H5**

27 141

479,-

- Optisch - akustisches Signal
- Für beliebig viele Tanks

**Zubehörpaket Typ VL-H5/1**

27 150

109,-

■ Leckanzeigergerät für Einzeltank

**Zubehörpaket Typ VL-H5/2**

27 151

229,-

■ Leckanzeigergerät für zwei Tanks

**Zubehörpaket Typ VL-H5/1+**

27 152

99,-

■ Leckanzeigergerät für jeden weiteren Tank