

STRATOS R

3,0 t


Ponte elettroidraulico a forbice a basso profilo

Low profile electro-hydraulic scissor lift

Pont ciseaux électro-hydraulique surbaissé

Elektrohydraulische Scherenhebebühne mit niedrigem Bauprofil


- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Rampette di salita e discesa di facile movimentazione • Sincronismo idraulico delle pedane • Sicurezza idraulica in caso di sovraccarico • Sicurezza idraulica in caso di rottura dei tubi • Sicurezza meccanica a cremagliera • Regolazione automatica della discesa • Pompa manuale in caso di assenza di energia elettrica • Comandi uomo presente, 24V • Serie 4 tamponi in gomma • Segnale acustico ultimo tratto di discesa | <ul style="list-style-type: none"> • Rampes de montée et descente • Synchronisation hydraulique des plateformes • Sécurité hydraulique en cas de surcharge • Sécurité hydraulique en cas de rupture de tuyauterie • Sécurité mécanique par crémaillères • Autorégulation de descente • Pompe manuelle de descente en cas de coupure de courant • Commandes de type "homme mort" à 24V • Jeux de 4 taquets en caoutchouc • Signal sonore sur la dernière partie de descente |
| <ul style="list-style-type: none"> • Easy to handle drive-on and drive-off ramps • Hydraulic synchronization of platforms • Overload safety-valve • Safety-valve in case of sudden loss of pressure • Mechanical safety ratchet • Automatic lowering control • Manual descent pump in case of power failures • "Dead man" controls 24V • Set of 4 rubber pads • 'Buzzer' on last portion of descent | <ul style="list-style-type: none"> • Einfachste Bedienung der Auf- und Abfahrampen • Hydraulische Gleichlaufregulierung der Fahrstienen • Überlastsicherung mittels Überdruckventil • Rohrbruchsicherung • Mechanische Sicherung gegen unbeabsichtigtes Absenken (Zahnstangen) • Automatische Senkregulierung • Pumpe zum manuellen Absenken bei Stromausfall • Totmann-Steuerung (24 V-Niederspannung) • 4 Fahrzeugaufnahme-Gummiblöcke • Akustisches Signal im letzten Teil der Senkbewegung |

WERTHER



STRATOS R


3,0 t



Dati tecnici - Technical data - Caractéristiques techniques - Technische Eigenschaften

Funzionamento • Operation • Fonctionnement • Funktionsweise	Elettroidraulico • Electro-hydraulic • Électrohydraulique • Elektrohydraulisch
Portata • Capacity • Capacité • Tragfähigkeit	3.000 kg
Peso • Weight • Poids • Gewicht	720 kg
Salita/Discesa • Lifting/lowering • Levage/descente • Hub/Senkzeit	30/40 s
Altezza di sollev. • Lifting height • Hauteur de levage • Hubhöhe	1850 mm
Motore • Motor • Puissance moteur • Motorleistung	3 kW -230-400 V / 50 Hz
Alimentazione pneumatica • Pneumatic feed • Alimentation pneumatique • Betriebsdruck	6-8 bar

- Installazione standard sopra pavimento
- Altezza minima: 120 mm
- Facile accesso anche con vetture ribassate
- Surface mounted version as a standard
- Minimal height: 120 mm
- Easy to drive-over even with low cars
- Version installée sur sol est standard
- Hauteur minimum: 120 mm
- Accès très facile même avec voitures très basses
- Aufbodenversion ist Standard
- Mindesthöhe: 120 mm
- Einfaches Überfahren auch mit tiefgelegten Fahrzeugen



Opzioni - Optionals - Options - Sonderzubehör

- Prolunghe per tubi idraulici (1 m / 2 m)
- Esecuzione monofase
- Telaio per incasso
- Rampe ausiliarie per vetture ribassate
- Traverse per veicoli speciali
- Hose extensions (1 m / 2 m)
- Single phase version
- Recess frame
- Auxiliary ramps for lowered cars
- Crosspieces for special vehicles
- Rallonges pour tuyaux hydrauliques (1 m / 2 m)
- Version monophasée
- Cadre de montage en encastrement
- Rampes auxiliaires pour voitures surbaissées
- Traverses pour véhicules spéciaux
- Schlauchverlängerungen (1 m / 2 m)
- Einphasige Ausführung
- Bodeneinbaurahmen
- Zusatzrampen für tiefgelegte Fahrzeuge
- Traversen für Sonderfahrzeuge



WERATHER INTERNATIONAL S.p.A.

Via F. Brunelleschi, 12 - 42100 Cadè (RE) Italy
 Tel. ++39 0522 9431 - ++39 346 98 37 325 - ++39 346 98 37 443 - Fax ++39 0522 941997
 www.wertherint.com - e-mail: sales@wertherint.com

Il fabbricante, nell'ambito del costante miglioramento dei propri prodotti, si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. - The company reserves the right to introduce improvements in design or specification without prior notice. - Der Hersteller behält sich das Recht vor, im Zuge der technischen Weiterentwicklung, technische Eigenschaften ohne Vorankündigung zu ändern. - Le fabricant dans le but d'améliorer constamment ses produits, se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. - La compañía Werther se reserva de todos modos el derecho de aportar todas las modificaciones que considera necesarias para mejorar la estética o el funcionamiento de los productos, sin tener la obligación de avisar de ello.