

**Démonte-pneus semi-automatique avec bras articulé.**

Démonte-pneus semi-automatique avec bras articulé pour roues avec jante de 10" à 24" (diamètre maxi. roue 1100 mm./43", largeur maxi. roue 330mm./13"). Recommandé pour les ateliers gérant de faibles et moyens volumes, les garages et les ateliers de réparation.

**Principales caractéristiques****Car**

Pour roues voiture

**Semiautomatic**

Modèle avec commandes à 3 pédales, bras vertical fixe, bras horizontal articulé et bras opérateur avec descente manuelle et blocage par levier.

**10"-24"**

Il permet d'opérer sur de pneus de 10" à 24".

**Jaw Clamping**

Le blocage de la jante se produit par 4 mors ou clavettes de serrage opposés, qui sont actionnés par de vérins pneumatiques branchés à la pédale de commande.

**Blade Bead Breaking**

Décollage par pelle traditionnelle, avec roue en verticale.



## Description

Démonte-pneus semi-automatique avec bras articulé pour roues avec jante de 10" à 24" (diamètre maxi. roue 1100 mm./43", largeur maxi. roue 330mm./13").

Le démonte-pneus S116 constitue la solution « niveau de base » de Giuliano pour le service au pneu et les ateliers de réparation de véhicules ayant un volume de travail moyen/bas. La **simplicité** est le point fort de cette machine qui combine la **solidité** structurelle et l'expérience Giuliano au mode opératoire **classique**, bien connu par les professionnels du pneu.

## Fonctions

- Bras vertical robuste, bras horizontal pivotant avec bras opérateur de Ø 41 mm;
- Verin détalonneur de Ø 200 mm à double effet;
- Châssis renforcé;
- Plateau centreur ayant une épaisseur de 12 mm;
- Tête de montage conçue pour les **pneus standards ainsi que pour les pneus à profil rabaissé**;
- Dispositif de gonflage par pédale (en option);
- Possibilité de montage du Press Arm ECO (en option);
- Possibilité de montage du système de collage rapide du talon sur **pneus tubeless** (en option);
- Pédalier amovible et facilement accessible pour les opérations d'entretien rapide.

## Données Techniques

|                                               |                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Blocage jante (externe)                       | 10" - 22"<br>Des griffes de blocage réglables peuvent être pré-réglées sur les patins grâce à 3 trous différents, permettant de bloquer les roues de 10", 11" ou 12". Course du vérin du plateau centreur = 10". |
| Blocage jante (interne)                       | 12" - 24"<br>Des griffes de blocage réglables peuvent être pré-réglées sur les patins grâce à 3 trous différents, permettant de bloquer les roues de 10", 11" ou 12". Course du vérin du plateau centreur = 10". |
| Diamètre maxi. roue                           | 1100 mm (43")                                                                                                                                                                                                    |
| Largeur maxi. roue                            | 330 mm (13")                                                                                                                                                                                                     |
| Force vérin décolleur à 10 bar                | 30800 N                                                                                                                                                                                                          |
| Pression de service                           | 10 bar (145 Psi)                                                                                                                                                                                                 |
| Alimentation                                  | 400V-3ph<br>220V-1ph                                                                                                                                                                                             |
| Puissance moteur                              | 0,55 kW (3ph)                                                                                                                                                                                                    |
| Vitesse de rotation                           | 7 rpm                                                                                                                                                                                                            |
| Pression de gonflage du pneu pré-réglée maxi. | 3,5 bar (50 Psi)                                                                                                                                                                                                 |
| Poids net                                     | 190 Kg                                                                                                                                                                                                           |
| Encombrement global                           | 1170 x 960 x 1760 mm                                                                                                                                                                                             |



## Équipement standard



**G-CLAMP** (9217471)  
KIT D'ETAUX A' VIS. Pour rajouter de positions de pression sur le talon supérieur lors du montage. Ce kit inclut 2 étaux de mesure régulière et 2 surdimensionné.



**RJP** (9236282)  
Jeu de protections revêtues en caoutchouc pour mors de blocage



**T1** (9217472)  
Jeu de 4 protections en caoutchouc pour jantes en acier



**T2** (9217473)  
Jeu de 4 protections en caoutchouc pour jantes en aluminium



**T3** (9217474)  
Jeu de 4 protections en caoutchouc pour jantes en aluminium avec rayons saillants



**LB** (9216805)  
Cuve à graisse lubrifiante pour pneus, capacité 5 kg.



**AWF** (9213425)  
Filtre air avec régulateur de pression et manomètre CE



**BAR-G** (9298185)  
Pistolet de gonflage CE



**PSI-G** (9299684)  
Pistolet de gonflage Extra-CE



**PED-G** (9236373)  
Dispositif de gonflage par pédale



**GUN 1** (9236658)  
Jeu de gonflage additionnel pour roues tubeless.



**ORJP** (9216166)  
Jeu de protections en caoutchouc pour le blocage de la jante de l'intérieur par mors traditionnels



**MOTO-AD** (9235081)  
Jeu de 4 adaptateurs pour blocage roues moto et motocycles 6" - 24" avec blocage par vis.



**ATV-AD** (9235082)  
Jeu de 4 adaptateurs pour blocage roues HARLEY DAVIDSON, hauteur majorée, pour roues 6" - 24" avec blocage par vis.



**QCK** (9208996)  
Jeu de remplacement rapide outils de montage roues (composé par un outil en plastique et un moyeu à monter sur l'outil en dotation au démonte-pneus)



**SHS** (9209086)  
Outil de montage/démontage pour pneus souples avec jante en acier, inclusif du moyeu pour remplacement rapide (**QCK**)



**AHS** (9213611)  
Outil de montage/démontage roues avec rais bombés, équipé de moyeu pour branchement au Jeu de remplacement rapide (réf. **QCK**).



**EHS** (9235009)  
Outil de montage/démontage roues avec jante en fer et moyeu central bombé, équipé de moyeu pour branchement au Jeu de remplacement rapide (réf. **QCK**).



**QX** (9243338)  
QX est un dispositif qui permet le montage/démontage de pneus traditionnels, rabaisés et Run Flat sans l'emploi du levier décolle-talons. **Brevet** exclusif GIULIANO, il reproduit fidèlement le mouvement.



**QXHS** (9230814)  
Jeu d'adaptateur pour installation **QX** sur le jeu de remplacement rapide (**QCK**).



**QX-AD** (9232767)  
Gabarit de réglage pour installation **QX**, **QX Plus** and système "**LeverNoLever**"



**TPP 4** (9234452)  
Jeu de 10 protections arrière en plastique pour **QX** et **QX Plus**, système "**LeverNoLever**"



**TPP 5** (9234453)  
Jeu de 10 protections avant en plastique pour **QX** et **QX Plus**, système "**LeverNoLever**"



**HD** (9208633)  
Outil presse-talon manuel



**PAD** (9237711)  
Outil presse-talon manuel avec tampon à course extensible



**QCB** (9218518)  
Jeu de remplacement rapide pour pelle décolleuse de pneus moto



**PA ECO** (9236722)  
PRESS ARM ECO, Bras d'appoint pour faciliter les opérations de montage/ démontage de pneus rabaisés et UHP



**CPC** (9214251)  
Cône Presseur pour le blocage de pneus RUN FLAT de l'extérieur



**ROLL** (9207933)  
Plate-forme à rouleaux, fixe, pour faciliter le décollage de pneus P.L.



**WL 6** (9242824)  
Positionneur de roue pneumatique



Visualisez la fiche produit par code QR à coté



**Giuliano Industrial S.p.A.**

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italy

+39 0522 731111

+39 0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



**Social Network**



Facebook



YouTube



Twitter



**[www.giuliano-automotive.com](https://www.giuliano-automotive.com)**

Ce document est de propriété Giuliano Industrial S.p.A. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de [www.giuliano-automotive.com](https://www.giuliano-automotive.com) le file N'EST PAS authentique.