



Démonte-pneus automatique avec bras vertical basculant, équipé de bras d'appoint combiné.

Démonte-pneus automatique avec bras vertical basculant, indiqué pour roues avec jante de 10" à 24" (diamètre maxi. roue 1100 mm./43", largeur maxi. roue 390mm./15"). Equipé de bras d'appoint combiné. Recommandé pour ateliers gérant de faibles et moyens volumes, les garages et les ateliers de pneus.



Resistance Under Stress Coefficient (**RUSC**) donne une idée du niveau de robustesse d'un démonte-pneus, en ce qui concerne la force contre les types différents de stress impliqués par les opérations de montage/démontage de pneus. Voulez vous en savoir de plus sur le RUSC? [Cliquez ici !](#)

Approuvé par



(*) Version disponible sur demande

Principales caractéristiques



Car
Pour roues voiture



Automatic
Modèle avec commandes à 4 pédales, bras vertical basculant, bras horizontal coulissant et bras opérateur avec descente manuelle et blocage par bouton-poussoir.



10"-24"
Il permet d'opérer sur de pneus de 10" à 24".



Jaw Clamping
Le blocage de la jante se produit par 4 mors ou clavettes de serrage opposés, qui sont actionnés par de vérins pneumatiques branchés à la pédale de commande.



Blade Bead Breaking
Découpage par pelle traditionnelle, avec roue en verticale.



HP2
Ce dispositif combine la fonctionnalité des bras d'aide Help et Press Arm en un seul bras.



Description

Démonte-pneus automatique avec bras vertical basculant, indiqué pour roues avec jante de 10" à 24" (diamètre maxi. roue 1100 mm./43", largeur maxi. roue 390mm./15"). Equipé de bras d'appoint combiné pour faciliter les opérations de montage/démontage de pneus. Recommandé pour ateliers gérant de faibles et moyens volumes, les garages et les ateliers de pneus.

Fonctions

- Bras vertical robuste, bras horizontal pivotant avec bras opérateur de $\varnothing$ 41 mm;
- Verin détalonneur de $\varnothing$ 200 mm à double effet;
- Châssis renforcé;
- Plateau centreur ayant une épaisseur de 12 mm;
- Tête de montage conçue pour les **pneus standards** ainsi que pour les **pneus à profil rabaissé**;
- Dispositif de gonflage par pédale (en option);
- Equipé du **bras d'appoint** avec double fonction HP2 (standard);
- Possibilité de montage du système de collage rapide du talon sur pneus tubeless (en option);
- Pédalier amovible et facilement accessible pour les opérations d'entretien rapide.

WDK: Version disponible sur demande

Données Techniques

Blocage jante (externe)	10" - 22" Des griffes de blocage réglables peuvent être préréglées sur les patins grâce à 3 trous différents, permettant de bloquer les roues da 10", 11" or 12". Course du vérin du plateau centreur = 10".
Blocage jante (interne)	12" - 24" Des griffes de blocage réglables peuvent être préréglées sur les patins grâce à 3 trous différents, permettant de bloquer les roues da 10", 11" or 12". Course du vérin du plateau centreur = 10".
Diamètre maxi. roue	1100 mm (43")
Largeur maxi. roue	390 mm (15")
Force vérin décolleur à 10 bar	30800 N
Pression de service	10 bar (145 Psi)
Alimentation	400V - 3ph 400V - 3ph / 2 speed 220V - 1ph 220V - 1ph / 2 speed
Puissance moteur	0,55 kW (3ph)
Vitesse de rotation	7 rpm
Pression de gonflage du pneu préréglée maxi.	3,5 bar (50 Psi)
Poids net	310 Kg
Encombrement global	1590 x 1820 x 1910 mm



Équipement standard



HP2 (9219399)

HP 2, Bras d'appoint avec double fonction, pour faciliter les opérations de montage/démontage de pneus rabaissés et UHP



G-CLAMP (9217471)
KIT D'ETAUX A' VIS. Pour rajouter de positions de pression sur le talon supérieur lors du montage. Ce kit inclut 2 étaux de mesure régulière et 2 surdimensionné.



RJP (9236282)
Jeu de protections revêtues en caoutchouc pour mors de blocage



T1 (9217472)
Jeu de 4 protections en caoutchouc pour jantes en acier



T2 (9217473)
Jeu de 4 protections en caoutchouc pour jantes en aluminium



T3 (9217474)
Jeu de 4 protections en caoutchouc pour jantes en aluminium avec rayons saillants



LB (9216805)
Cuve à graisse lubrifiante pour pneus, capacité 5 kg.



AWF (9213425)
Filtre air avec régulateur de pression et manomètre CE



BAR-G (9298185)
Pistolet de gonflage CE



PSI-G (9299684)
Pistolet de gonflage Extra-CE



PED-G (9236373)
Dispositif de gonflage par pédale



GUN 1 (9236658)
Jeu de gonflage additionnel pour roues tubeless.



ORJP (9216166)
Jeu de protections en caoutchouc pour le blocage de la jante de l'intérieur par mors traditionnels



MOTO-AD (9235081)
Jeu de 4 adaptateurs pour blocage roues moto et motocycles 6" - 24" avec blocage par vis.



ATV-AD (9235082)
Jeu de 4 adaptateurs pour blocage roues HARLEY DAVIDSON, hauteur majorée, pour roues 6" - 24" avec blocage par vis.



QCK (9208996)
Jeu de remplacement rapide outils de montage roues (composé par un outil en plastique et un moyeu à monter sur l'outil en dotation au démonte-pneus)



SHS (9209086)
Outil de montage/démontage pour pneus souples avec jante en acier, inclusif du moyeu pour remplacement rapide (**QCK**)



AHS (9213611)
Outil de montage/démontage roues avec rais bombés, équipé de moyeu pour branchement au Jeu de remplacement rapide (réf. **QCK**).



EHS (9235009)
Outil de montage/démontage roues avec jante en fer et moyeu central bombé, équipé de moyeu pour branchement au Jeu de remplacement rapide (réf. **QCK**).



GHS (9212850)
Outil de montage/démontage roues 6"-12" avec extension pour bras opérateur



QX (9243338)
QX est un dispositif qui permet le montage/démontage de pneus traditionnels, rabaissés et Run Flat sans l'emploi du levier décolle-talons. **Brevet** exclusif GIULIANO, il reproduit fidèlement le mouvement...



QXHS (9230814)
Jeu d'adaptateur pour installation **QX** sur le jeu de remplacement rapide(**QCK**).



QX-AD (9232767)
Gabarit de réglage pour installation **QX**, **QX Plus** and système "**LeverNoLever**"



TPP 5 (9234453)
Jeu de 10 protections avant en plastique pour **QX** et **QX Plus**, système "**LeverNoLever**"



TPP 4 (9234452)
Jeu de 10 protections arrière en plastique pour **QX** et **QX Plus**, système "**LeverNoLever**"



PAD (9237711)
Outil presse-talon manuel avec tampon à course extensible



CPC (9214251)
Cône Presseur pour le blocage de pneus RUN FLAT de l'extérieur



UHP4 (9240645)
Kit Run Flat UHP



WL 6 (9242824)
Positionneur de roue pneumatique



Visualisez la fiche produit par code QR à coté



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italy

+39 0522 731111

+39 0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



www.giuliano-automotive.com

Ce document est de propriété Giuliano Industrial S.p.A. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de www.giuliano-automotive.com le file N'EST PAS authentique.