



**SEMI-AUTOMATIC SWING ARM
TYRE CHANGER**

**DEMONTE-PNEUS
SEMI-AUTOMATIQUE**

S 116



CE

S 116




STANDARD FEATURES - DONNEES TECHNIQUES

Rim clamping from outside <i>Blocage jante de l'extérieur</i>	10" - 22" *
Rim clamping from inside <i>Blocage jante de l'intérieur</i>	12" - 24" *
Max. tyre diameter <i>Diamètre maxi. roue</i>	1100 mm (43")
Max. tyre width <i>Largeur maxi. roue</i>	330 mm (13")
Bead breaker cylinder force at 10 Bar <i>Force vérin décolleur à 10 Bar</i>	30800 N
Operating pressure <i>Pression de service</i>	10 Bar (145 Psi)
Power supply <i>Alimentation</i>	400V - 3ph 220V - 1ph
Motor power <i>Puissance moteur</i>	0,55 kW (3ph)
Rotation speed <i>Vitesse de rotation</i>	7 rpm
Pre-set tyre inflating pressure <i>Pression de gonflage maxi.</i>	3,5 Bar (50 Psi)
Net weight <i>Poids net</i>	190 kg

* Adjustable jaws can be pre-set in 3 different holes on slides, to start clamping range from 10", 11" or 12". Tabletop cylinder stroke = 10".

* Des griffes de blocage réglables peuvent être préréglées sur les patins grâce à 3 trous différents, permettant de bloquer les roues de 10", 11" ou 12". Course du vérin du plateau centreur = 10".

DIMENSIONS - DIMENSIONS



STANDARD ACCESSORIES - ACCESSOIRES STANDARD



For low-mid volume shops, garages and repair shops.

Pour les ateliers gérant de faibles et moyens volumes, les garages et les ateliers de réparation.

FUNCTIONS - CARACTERISTIQUES

Robust vertical tower, swinging horizontal arm with Ø 41 mm operating arm
Bras vertical fixe, bras horizontal pivotant avec bras porte outil hexagonal de Ø 41 mm

Bead breaker double effect Cylinder Ø 200 mm
Vérin détalonneur de Ø 200 mm à double effet

Reinforced Chassis
Châssis renforcé

Tabletop thickness 12 mm
Plateau centreur ayant une épaisseur de 12 mm

Fitting head designed for both standard and low profiled tyre applications
Tête de montage conçue pour les pneus standards et pour les pneus à profil rabaisé

Tyre inflation by pedal (optional)
Dispositif de gonflage par pédale (en option)

Suitable for Press Arm Eco (optional)
Possibilité de montage du Press Arm Eco (en option)

Suitable for Tubeless tyre bead seating system (optional)
Système de gonflage Tubeless GUN (en option)

"Easy Access" extractable pedal box for quick service
Pédalier amovible et facilement accessible pour les opérations d'entretien rapide



Profession : Passion

Giuliano Industrial S.p.A: Via Guerrieri, 6 - 42015 CORREGGIO (RE) ITALY
Tel. +39 0522 731111 - Telefax +39 0522 633109 - E-mail: info@giuliano-automotive.com
Internet: www.giuliano-automotive.com

Since 1976

