





**SUPER-AUTOMATIC NO CONTACT LEVERLESS
TYRE CHANGER**

**DEMONTE-PNEUS SUPER-AUTOMATIQUE
« SANS CONTACT/SANS LEVIER »**

The Boss



Approved



The BOSS




STANDARD FEATURES - DONNEES TECHNIQUES

Rim clamping range <i>Gamme de blocage jante</i>	10" - 30"
Max. tyre diameter <i>Diamètre maxi. roue</i>	1200 mm (47")
Max. tyre width <i>Largeur maxi. roue</i>	406 mm (16") *
Bead breaker cylinder force at 10 Bar <i>Force vérin décolleur à 10 Bar</i>	12265 N
Operating pressure <i>Pression de service</i>	130 Bar (1885 Psi)
Power supply <i>Alimentation</i>	400V - 3ph Variable speed
Hydraulic pump motor power <i>Puissance du moteur pompe hydraulique</i>	1,1 kW
Clamping chuck motor power <i>Puissance du moteur du mandrin de blocage</i>	0,75 kW
Chuck rotation speed <i>Vitesse de rotation mandrin</i>	3 - 14 rpm
Pre-set tyre inflating pressure <i>Pression de gonflage maxi.</i>	3,5 Bar (50 Psi)
Net weight <i>Poids net</i>	705 kg

* For reverse mounted wheels, variable according to rim features
Variable par rapport aux dimensions de la jante, pour jantes "renversées"

DIMENSIONS - DIMENSIONS



STANDARD ACCESSORIES - ACCESSOIRES STANDARD



Super-automatic working station for fitting/removing all kinds of car & LCV tyres with rims 10"-30".

Station de travail super-automatique pour le montage/démontage de tout genre de roue voiture et véhicules commerciaux légers avec jante de 10" jusqu'à 30".

FUNCTIONS - CARACTERISTIQUES

All functions hydraulic, controlled by soft touch panel
Toutes les fonctions sont hydrauliques et commandées par console "Soft Touch"

Tyre assembly clamped in vertical position, to see and easy access both sides
Blocage du pneu en position verticale permettant d'observer aisément les opérations sur les deux flancs du pneu

Automatic positioning of clamping chuck according to wheel size
Positionnement automatique du mandrin de blocage par rapport à la dimension de la roue

Fully automatic No Contact robotic finger tool for tyre fitting/removing operations
Outil entièrement automatique à doigt pour opérations de montage/démontage sans l'emploi du levier décolle talon et sans contact

Hydraulic spindle chuck controlled by pedal
Mandrin hydraulique commandé par pédale

Tyre inflation by switch (standard)
Dispositif de gonflage par levier (standard)

Equipped with Wheel Lifter (standard)
Équipé d'élévateur de roue (standard)

Equipped with Press Arm (standard)
Équipé de bras d'appoint Press Arm (standard)

