



Ausstattung

- Hubwagen mit 6 wartungsfreien gekapselten Rollenlagern
- Trag- & Sicherheitsmutter aus Bronze
- Kurze Hub- und Senkzeiten durch kraftvollen 2-Motorenantrieb mit therm. Überlastungsschutz
- Softline-Drucktastensteuerung, optional beidseitig
- Abschließbarer Hauptschalter direkt an der Steuersäule (CE Konform)
- Schnellkupplung für Druckluftanschluss
- Komplette Säuleninnenraumabdeckung
- Hohe Bediensicherheit durch digitale Mikrocomputer-Steuerung
- Automatische Tragarmarretierung mit manueller Entriegelungsmöglichkeit
- Sicherheits-Signalton beim Senken im Fußbereich
- Schutzart IP54, GS-Prüfplakette, DIN EN 1493, CE-Zertifikat
- **Z2155 / Z2155 G**
- Variable Aufstellbreite möglich ohne Tonnagenverlust
- Drehteller ø 126 mm, ca. 25 mm verstellbar

Equipment

- *Lifting carriage including 6 maintenance free roller bearings*
- *Bronze load & safety nut*
- *Short lifting and lowering times due to powerful 2 motor drive with thermal overload protection*
- *Softline push button control, optionally on both sides*
- *Lockable main switch (as required by CE)*
- *Quick connectors for air-supply*
- *Complete covering of post interior*
- *High handling safety due to digital microcomputer control*
- *Automatic arm locking mechanism with manual release function*
- *Acoustic foot protection*
- *Protection class IP54, GS-approved, DIN EN 1493, CE-approved*
- **Z2155 / Z2155 G**
- *Variable installation width without reduction of lifting capacity possible*
- *Lifting pad ø 126 mm, approx. 25 mm adjustable*

Modell		Z2155	Z2155 G	Z2165	Z2170
Artikel-Nr.		466227	566901	524900	596403
Tragfähigkeit Capacity	kg	5.500	5.500	6.500	7.000
Motorleistung Motor data	kW / A / V	2 x 5,0 / 25 / 400	2 x 5,0 / 25 / 400	2 x 5,0 / 25 / 400	2 x 5,0 / 25 / 400
Hub- / Senkzeit Lifting / lowering time	s	45	45	45	45
A Hubhöhe* Lifting height	mm	1.940	1.940	1.965	1.965
B Aufstellhöhe Set-up height	mm	2.920	2.920	2.920	2.920
C Aufstellbreite Set-up width	mm	3.900	3.800	3.600	3.600
D Durchfahrbreite Drive-through width	mm	2.660	2.560	2.360	2.360
E Tragarmlänge lang min. Long arm extension min.	mm	730 (4-teilig, 4 pcs.)	1.400 (Mehrgelenk / Double tiltable)	830 (3-teilig, 3 pcs.)	830 (3-teilig, 3 pcs.)
F Tragarmlänge lang max. Long arm extension max.	mm	1.690 (4-teilig, 4 pcs.)	1.730 (Mehrgelenk / Double tiltable)	1.675 (3-teilig, 3 pcs.)	1.675 (3-teilig, 3 pcs.)
G Tragarmlänge kurz min. Short arm extension min.	mm	700 (4-teilig, 4 pcs.)	1.400 (Mehrgelenk / Double tiltable)	830 (3-teilig, 3 pcs.)	830 (3-teilig, 3 pcs.)
H Tragarmlänge kurz max. Short arm extension max.	mm	1.690 (4-teilig, 4 pcs.)	1.730 (Mehrgelenk / Double tiltable)	1.675 (3-teilig, 3 pcs.)	1.675 (3-teilig, 3 pcs.)
I Unterswenkhöhe** Swivel-in height	mm	100	100	115	115
J Säulenabstand innen Clear distance columns	mm	3.050	2.950	2.730	2.730

*Hubhöhe erreichbar mit optionalem Zubehör

Lifting heights only reachable with optional accessories

**Niedrigste Einswenkhöhen erreichen Sie bei optimalen Bodenverhältnissen

Lowest swivel-in heights reachable with optimal floor conditions

