

2-Säulen 2 post

Hebebühnen – HD Flex Serie ab 5.5 t lifts – HD Flex series from 5.5 t



Ausstattung

- Keine Hydraulikschläuche, keine Stahlseile
- Hochwertige Säulen aus bewährtem Spezialwalzprofil
- 6-fach rollengelagerter Hubwagen
- Hochdruck-Hydraulikantrieb mit 2 Hochdruckzylindern
- Softline-Drucktastensteuerung mit elektr. Gleichlaufsynchr.
- Abschließbarer Hauptschalter direkt an der Steuersäule (CE Konform)
- Automatische Tragarmarretierung mit manueller Entriegelungsmöglichkeit
- Absetz- / Rastmöglichkeit für Arbeiten mit drucklosem Hydrauliksystem
- Schnellkupplung für Druckluftanschluss beidseitig
- Türanschläge federnd, komplette Säuleninnenraumabdeckung
- Sicherheits-Signalton beim Senken im Fußbereich
- Motoren mit Thermosicherung
- Variable Aufstellbreite möglich ohne Tonnagenverlust
- Optional: Selbsttragender Grundrahmen; 2. Bedieneinheit
- Schutzart IP54, GS-Prüfplakette, DIN EN 1493, CE-Zertifikat

Equipment

- *No hydraulic hoses, no steel cables*
- *Special rolled section column*
- *Lifting carriage including 6 maintenance free roller bearings*
- *High pressure hydraulic drive with 2 high pressure cylinders*
- *Softline push button control*
- *Lockable main switch (as required by CE)*
- *High handling safety due to digital microcomputer control*
- *Automatic arm locking mechanism with manual release function*
- *Quick connectors for air-supply on both sides*
- *Cushioning door stop, complete covering of post interior*
- *Acoustic foot protection*
- *Motors with thermal protection*
- *Variable installation width possible without deduction of capacity*
- *Optional: self-supporting base frame; 2nd control unit*
- *Protection class IP54, GS-approved, DIN EN 1493, CE-approved*



	Modell		Z255 HD FLEX	Z255 HD-G FLEX	Z265 HD FLEX	Z270 HD FLEX
	Artikel-Nr.		566984	572115	566992	596411
	Tragfähigkeit Capacity	kg	5.500	5.500	6.500	7.000
	Motorleistung Motor data	kW / A / V	2 x 2,2 / 20 / 400	2 x 2,2 / 20 / 400	2 x 2,2 / 20 / 400	2 x 2,2 / 20 / 400
	Hub- / Senkzeit Lifting- / lowering time	s	23	23	23	23
A	Hubhöhe Lifting height	mm	1.925 + 25 DT	1.925 + 25 DT	1.925 + 25 DT	1.925 + 25 DT
B	Aufstellhöhe Set-up height	mm	4.380	4.380	4.380	4.380
C	Aufstellbreite Set-up width	mm	3.900	3.800	3.600	3.600
D	Durchfahrbreite Drive-through width	mm	2.660	2.560	2.360	2.360
E	Tragarmlänge lang min. Long arm extension min.	mm	730 (4-teilig, 4 pcs.)	1.400 (Mehrgelenk / Double tiltable)	830 (3-teilig, 3 pcs.)	830 (3-teilig, 3 pcs.)
F	Tragarmlänge lang max. Long arm extension max.	mm	1.690 (4-teilig, 4 pcs.)	1.730 (Mehrgelenk / Double tiltable)	1.675 (3-teilig, 3 pcs.)	1.675 (3-teilig, 3 pcs.)
G	Tragarmlänge kurz min. Short arm extension min.	mm	730 (4-teilig, 4 pcs.)	1.400 (Mehrgelenk / Double tiltable)	830 (3-teilig, 3 pcs.)	830 (3-teilig, 3 pcs.)
H	Tragarmlänge kurz max. Short arm extension max.	mm	1.690 (4-teilig, 4 pcs.)	1.730 (Mehrgelenk / Double tiltable)	1.675 (3-teilig, 3 pcs.)	1.675 (3-teilig, 3 pcs.)
I	Unterschwenkhöhe Swivel-in height	mm	100	100	115	115
J	Säulenabstand innen Clear distance columns	mm	3.100	2.950	2.730	2.730

*Hubhöhe erreichbar mit optionalem Zubehör

Lifting heights only reachable with optional accessories

**Niedrigste Einschwenkhöhen erreichen Sie bei optimalen Bodenverhältnissen

Lowest swivel-in heights reachable with optimal floor conditions

