

Vorbehandlungsbecken NeutraTwin

NeutraTwin:

Webcode **M5546**



Vorbehandlungsbecken NeutraTwin

Vorbehandlungsbecken zur mechanischen Vorbehandlung sowohl für Schlamm als auch für Leichtflüssigkeiten der Waschwasseraufbereitungsanlage NeutraClear.

Das Abwasser wird von der Anfallstelle der Waschanlage in das Vorbehandlungsbecken eingeleitet. Dort erfolgt die Abtrennung ungelöster sedimentierbarer Stoffe aus dem Abwasser. Durch Tauchrohre aus Edelstahl werden anfallende aufschwimmende Stoffe wie Leichtflüssigkeiten zurückgehalten. Aufgrund der Beschaffenheit des monolithischen Beckens und des siphonierten Ablaufes ist der NeutraTwin auch zur Schaffung einer zusätzlichen Ölspicheremenge vor einer Abscheideranlage nach EN 858 und DIN 1999-100 einsetzbar.

Vorteile auf einen Blick

- + Typengeprüfte Statik
- + Kombination Schlammfang und Vorabscheider in einem Becken
- + Schaffung von zusätzlichen Leichtflüssigkeitsspeichervolumen
- + Als zusätzliche Beruhigung vor der eigentlichen Behandlung
- + Luftleitung zur Belüftung und Vermeidung von Gerüchen

