

## Altöl-Auffangrinne | A III

- Mit Auffangwanne & Laufwagen
- Mit Bürstenabdeckung
- flexibel & benutzerfreundlich

### Altöl-Auffangrinne | A III

- Zum Auffangen und zur vorübergehenden Lagerung von gebrauchten Schmierölen
- Auffangwanne über die ganze Länge der Auffangrinne verschiebbar
- Auffangrinne mit integrierter Laufwagenschiene für Auffangwanne
- Rinnenelemente verschraubt über Flanschverbindungen mit Flachdichtungen
- Rinnenträger (1 Stück je lfd. Meter)
- Auslauf mit 90°-Bogen und Anschlussgewinde 2" IG
- Reduzierstück mit Anschlussgewinde 2" AG – ¾" IG
- Eingebauter Niveauschalter zur Pumpensteuerung
- Abm. 130 x 310 mm (B x H)
- Gewicht 17 kg/m
- Aufnahmevermögen 12 l/m
- Lackiert anthrazitgrau RAL 7016

Die Rinne wird in Segmenten von 2 m und/oder 3 m Länge geliefert. Diese werden

vor Ort verschraubt und bilden somit eine dauerhaft dichte Auffangrinne.

### Altöl-Auffangwanne | AII | schwenkbar & mit Laufwagen

- Über die ganze Länge der Auffangrinne verschiebbar
- Eingelegtes Spritzsieb
- 3-fach teleskopierbar
- Abm. der Auffangwanne 620 x 300 x 160 mm (L x B x H)
- Höhenverstellung 1015 mm
- Schwenkradius 905 mm
- Gewicht 35 kg
- Lackiert anthrazitgrau RAL 7016

### Bürstenabdeckung

Die Bürstenabdeckung, zur Abdeckung der offenen Auffangrinne dient zum Schutz vor Verschmutzung.



## Technische Daten