

# ECK BUS PRO

ECOTECHNICS POUR R134a



## Performances puissantes pour de grandes installations

Le produit spécial d'Ecotechnics pour le réfrigérant R134a. Les paramètres de la station ECK BUS PRO gèrent une plus grande quantité de réfrigérant issus de grandes installations A/C tels que les bus et les trains

Équipement entièrement automatique pour la récupération, le recyclage et la recharge du réfrigérant R134a issus de grandes installations A/C tels que les bus et les trains.

Le taux de récupération du réfrigérant est particulièrement élevé et représente aujourd'hui une contribution indispensable à la protection de l'environnement.

La pompe spéciale à engrenage haute pression pour le remplissage du réfrigérant d'une capacité de 1kg/min la grande bouteille de stockage interne de 40L et les flexibles de 6m permettent de travailler rapidement et confortablement sur de très grandes installations A/C.

L'écran LCD alphanumérique guide l'utilisateur à travers un menu logique et professionnel. La saisie des données ou la sélection des options se fait via un clavier séparé. Le contrôle des fuites avec azote ou azote hydrogène offre une sécurité maximale et est intégré comme une fonction de série. Une impression du protocole est effectuée à la fin du contrôle.

Les capteurs de pression peuvent facilement être calibrés. L'évacuation des gaz "non condensables" de la bouteille interne s'effectue automatiquement.

La conception fonctionnelle de cette station est très facile à utiliser, peu encombrante et permet une manipulation aisée en atelier. Les interventions d'entretien sont aussi simples que possible. Les matériaux utilisés sont de haute qualité et rendent la station résistante.



# ECK BUS PRO

ECOTECHNICS POUR R134a



## Performances puissantes pour de grandes installations

Le produit spécial d'Ecotechnics pour le réfrigérant R134a. Les paramètres de la station ECK BUS PRO gèrent une plus grande quantité de réfrigérant issus de grandes installations A/C tels que les bus et les trains


|                                                       |                                  |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Type de réfrigérant                                   | R134a                            |
| Alimentation                                          | 220-240V 50/60 Hz                |
| Pompe à vide                                          | 170 L/min degré de vide 0,1 mbar |
| Compresseur hermétique                                | 21cc, haute pression             |
| Vitesse récupération                                  | 300 g/min en phase liquide       |
| Résolution balance                                    | 10 gr                            |
| Résolution balance huile                              | 5 gr                             |
| Temp. Fonctionnement                                  | 11/49 °C                         |
| Filtration                                            | 2 filtres pour l'humidité        |
| Bouteille réfrigérant                                 | 40 litre, rechargeable           |
| Flexibles                                             | 6 mètres                         |
| Robinsets automatiques                                | Non disponible                   |
| Ecran                                                 | LCD alphanumérique mm 146 x 82,5 |
| Connettività WIFI                                     | Non disponible                   |
| Fonction Hybrid / Compresseurs électriques            | Non disponible                   |
| Détection de fuite à l'azote / azote + H2             | De série                         |
| Identificateur Gaz / Analyseur de Gaz                 | Non disponible                   |
| Kit Lavage                                            | Non disponible                   |
| Temoin de fonctionnement                              | Non disponible                   |
| Réchauffeur bouteille                                 | Non disponible                   |
| Imprimante thermique                                  | De série                         |
| A/C diagnostic                                        | Non disponible                   |
| Flacons huile et traceur hermétiques et rechargeables | Non disponible                   |
| Cartouches huile et traceur hermétiques               | Non disponible                   |
| Flacons huile et traceur standard et rechargeables    | De série 1+1                     |
| Purge d'air automatique                               | De série                         |
| Dimensions / Poids                                    | cm 80 x 84 x 115, 127 kg         |
| Dimensions / Poids emballage                          | cm 91 x 91 x 126, 137 kg         |



**POMPE À VIDE**  
170 L/MIN DEGRÉ  
DE VIDE 0,1  
MBAR



**DÉTECTION DE**  
FUIE À  
L'AZOTE /  
AZOTE + H2



**USB – PORT**  
SOFTWARE ET  
DATA BASE